DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	płytowe laminowane										płytowe medyczne z poszyciem z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym na ramie aluminiowej					
symbol	Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw8		Dw10	Dw11	Dw19
model	800 2000		800 2000		900 2000		900 2000		1000 2000		1000 2000		1100 2000		1100 2000	1200 2000	1100 2000
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	900 x 2050		900 x 2050		1000 x 2050		1000 x 2050		1100 x 2050		1100 x 2050		1200 x 2050		1200 x 2050	1300 x 2050	1100 x 2050
wymiar w świetle ościeżnicy Sx x Hx [mm]	800 x 2000		800 x 2000		900 x 2000		900 x 2000		1000 x 2000		1000 x 2000		1100 x 2000		1100 x 2000	1200 x 2000	1000 x 2000
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
piwnice	-	-	2	6	-	-	1	3	-	-	1	3 (1 szt. I)	-	2 (2 szt. II)	-	-	-	-	-	-
parter	-	1 (1 szt. II 60)	2	3	5	5 (1 szt. EI 30)	2 (2 szt. I)	4 (3 szt. I)	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
I piętro	-	-	1	5	4	4 (1 szt. EI 60)	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
II piętro	-	-	1	2	7	8 (1 szt. EI 60)	1	4 (2 szt. II)	5 (1 szt. EI 60)	2 (1 szt. EI 60)	-	-	1 (1 szt. EI 30)	-	-	-	-	-	-	-
nadbudówka techniczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	1 (1 szt. EI 60)	5	12	17	17 (1 szt. EI 30, 2 szt. EI 60)	7	12 (2 szt. II)	7 (1 szt. EI 60)	3 (1 szt. EI 60)	1	4 (1 szt. I)	3 (1 szt. EI 30, 2 szt. EI 60)	2 (2 szt. EI 60)	1	1	3	1	-	1
UWAGI			w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		z okienkiem					

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	stalowe																			
symbol	Dw12		Dw13		Dw14		Dw15		Dw16		Dw32			Dw33		Dw34				
model	900 1900		900 2000		900 1900		1000 2000		1500 900 600		1500 900 600			1450 900 550		900 1500				
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	1000 x 2000		1000 x 2050		1000 x 1900		1100 x 2050		1600 x 2050		1600 x 2050			1550 x 2050		1000 x 1550				
wymiar w świetle ościeżnicy Sx x Hx [mm]	900 x 1900		900 x 2000		900 x 1850		1000 x 2000		1500 x 2000		1500 x 2000			1450 x 2000		900 x 1500				
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe		lewe	prawe	lewe	prawe			
piwnice	1 (1 szt. EI 60)	-	6 (1 szt. S, 2 szt. EI 60)	-	-	1 (1 szt. EI 60)	2 (2 szt. EI 60)	2	-	-	-	-		-	-	-	1 (1 szt. EI 60)			
parter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
I piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1 szt. EI 60)		-	-	-	-			
II piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-		-	-	-	-			
nadbudówka techniczna / II piętro	-	-	1 (1 szt. EI 60)	-	-	1 (1 szt. EI 60)	2 (2 szt. EI 60)	2	1 (1 szt. EI 60)	-	-	1 (1 szt. EI 60)	IV piętro	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-			
RAZEM	1 (1 szt. EI 60)	-	7 (1 szt. S, 3 szt. EI 60)	-	1 (1 szt. EI 60)	4 (2 szt. EI 60)	4 (2 szt. EI 60)	2	1 (1 szt. EI 60)	-	1 (1 szt. EI 60)	1 (1 szt. EI 60)	V piętro	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-			
UWAGI													VI piętro	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-			
													VII piętro	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-			
													RAZEM	5 (5 szt. EI 60)	-	-	1 (1 szt. EI 60)			
														5 (5 szt. EI 60)		1 (1 szt. EI 60)				

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	płytowe z poszyciem ze stali nierdzewnej na ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki PUR																			
symbol	Dw17		Dw18		Dw20		Dw21		Dw22		Dw23		Dw24*							
model	900 2000		1000 2000		1200 2000		1200 900 600 2000		1450 900 550 1900		1500 900 600 2000		1500 1100 400 2000							
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	1000 x 2050		1100 x 2050		1300 x 2050		1300 x 2050		1550 x 2050		1600 x 2050		1600 x 2050							
wymiar w świetle ościeżnicy Sx x Hx [mm]	900 x 2000		1000 x 2000		1200 x 2000		1200 x 2000		1450 x 2000		1500 x 2000		1500 x 2000							
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe						
piwnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
parter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
I piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
II piętro	-	1 (1 szt. S)	-	1 (1 szt. S)	-	3 (1 szt. dymoszcz.)	-	2 (1 szt. dymoszcz.)	-	1 (1 szt. EI 60)	1 (1 szt. EI 60)	-	1	-						
nadbudówka techniczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
RAZEM	-	1 (1 szt. S)	-	1 (1 szt. S)	-	3 (1 szt. dymoszcz.)	-	2 (1 szt. dymoszcz.)	-	1 (1 szt. EI 60)	1 (1 szt. EI 60)	-	1	-						
UWAGI					z okienkiem		z okienkiem		z okienkiem w skrzydle głównym		z okienkiem w skrzydle głównym		z okienkiem w skrzydle głównym, obwiednia automatyczne po pozytywnym drze							

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ										
symbol	Dw26		Dw27		Dw28		Dw29		Dw30	
model	1100 2000		1100 2000		1200 900 600 2000		1400 900 600 2000		1500 900 600 2000	
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	1200 x 2050		1200 x 2050		1300 x 2050		1200 x 2050		1600 x 2050	
wymiar w świetle ościeżnicy Sx x Hx [mm]	110 x 2000		1100 x 2000		1200 x 2000		1100 x 2000		1500 x 2000	
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
piwnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parter	-	-	-	-	1	-	1 (1 szt. EI 60)	-	-	-
I piętro	-	-	1 (1 szt. EI 30)	-	-	-	-	-	1 (1 szt. EI 60)	-
II piętro	-	1 (1 szt. EI 30)	-	-	-	-	-	-	-	-
nadbudówka techniczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	1 (1 szt. EI 30)	1	-	1	-	1 (1 szt. EI 60)	-	1 (1 szt. EI 60)	-
UWAGI	wypełnienie dolnej części panel niepromienny, górnej, szkło mleczne		wypełnienie dolnej części panel niepromienny, górnej, szkło		wypełnienie za szkła bezpiecznego		wypełnienie za szkła bezpiecznego		wypełnienie dolnej części panel niepromienny, górnej, szkło	

OZNACZENIA DODATKOWE STOSOWANE W OPISACH DRZWI:
* - otwieranie automatyczne na aktywator nożny
* - otwieranie automatyczne wywołane popchnięciem drzwi
* - otwieranie automatyczne sterowane systemem wykrywania dymu umożliwiające otwarcie drzwi i pozostawienie w pozycji otwartej,
# - otwieranie automatyczne na czujkę zbliżeniową bez kontaktu z dłonią, bez dodatkowych symboli - otwieranie ręczne

UWAGI:
1. W drzwiach dwuskrzydłowych sposób otwierania dotyczy skrzydła głównego.
2. W przypadku drzwi przesuwnych oznacza się kierunek przesuwania skrzydła przez osobę znajdującą się od strony skrzydła
3. Ościeżnice wymiary otworów zweryfikować na budowie
4. Wymiary ościeżnic nie uwzględniają zawierają się w ogólnej ilości podanej w poszczególnych kumulacji.

Oznaczenia sposobu otwierania * - sposób otwierania w drzwiach dwuskrzydłowych dotyczy skrzydła głównego (szerszego)

OZNACZENIA PARAMETRÓW STOLARKI:
EI ( ), EI30 ( ) - drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej, z samozamykaczem
S - drzwi z samozamykaczem

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE

typ	płytowe medyczne z poszyciem z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym na ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki PUR		płytowe medyczne z poszyciem ze stali nierdzewnej na ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki PUR												płytowe z poszyciem ze stali nierdzewnej na ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki PUR, oraz wkładem z otworu izolona przed promieniowaniem rtg/									
symbol	Dp2*		Dp3		Dp4*		Dp4^		Dp5^^		Dp7*		Dp9^^		Dp6*		Dp10^^		Dp10*		Dp13		Dp11#		Dp12#*		Dp12#^^		Dp6^^	
model	3014 2060		1000 2060		1000 2060		1000 2060		1500 2060		1144 2060		1344 2060		1344 2060		1644 2060		1644 2060		875 875 2060		1000 2060		1500 2060		1500 2060		150 2060	
otwór w świetle Sz x Hz [mm]	1000 x 2100		1100 x 2100		1100 x 2100		1100 x 2100		1570 x 2050		1070 x 2050		1270 x 2050		1270 x 2050		1570 x 2050		1570 x 2050		1670 x 2050		1100 x 2100		1600 x 2100		1600 x 2100	
świetle ościeżnicy Sx x Hx [mm]	930 x 2060		1030 x 2060		1030 x 2060		1030 x 2060		1500 x 2000		1000 x 2000		1200 x 2000		1200 x 2000		1500 x 2000		1500 x 2000		1600 x 2000		1030 x 2060		1530 x 2030		1530 x 2030	
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	dwuskrzydłowa symetryczne		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
parter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-
I piętro	1	-	2	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
II piętro	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1		1	2	2	1	-	1	2	1
RAZEM	1	-	2	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1		1	2	2	1	-	1	2	1
	1		2		2		1		1		1		1		1		3		1		1		3		3		1		3	
UWAGI	otwieranie automatyczne aktywator nożny otwalniony		w dolnej części podłogowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022m², otwieranie ręczne		z okienkiem, otwieranie automatyczne aktywator nożny otwalniony		z okienkiem, automatyczne rozsuwanie automatyczny z pozostawienie w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP		otwieranie automatyczne z aktywator dotknięciem z automatycznym rozsuwaniem automatyczny z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP		z dolną częścią z panelem niepromiennym, górną przeszklona, otwieranie automatyczne - aktywator nożny otwalniony		otwieranie automatyczne - od strony sali operacyjnej automatycznie - od strony z dłonią, z drugiej strony - aktywator nożny z możliwość rozsunięcia automatycznego z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP		z dolną częścią z panelem niepromiennym, górną przeszklona, otwieranie automatyczne - aktywator nożny otwalniony		z dolną częścią z panelem niepromiennym, górną przeszklona, otwieranie automatyczne - od strony sali operacyjnej automatycznie - od strony z dłonią, z drugiej strony - aktywator nożny z możliwość rozsunięcia automatycznego z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP		z dolną częścią z panelem niepromiennym, górną przeszklona, otwieranie automatyczne - aktywator dotknięciem bez kontaktu z dłonią otwalniony		wypełnienie szkłem mlecznym bezpiecznym		z okienkiem z szybą otwieranie automatyczne - aktywator dotknięciem bez kontaktu z dłonią otwalniony		otwieranie automatyczne - od strony sali operacyjnej automatycznie - od strony z dłonią, z drugiej strony - aktywator nożny z możliwość rozsunięcia automatycznego z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP (po wyłączeniu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, w przypadku braku zasilania awaryjnego i wyjście z sali po zakończeniu)		otwieranie automatyczne - od strony sali operacyjnej automatycznie - od strony z dłonią, z drugiej strony - aktywator nożny z możliwość rozsunięcia automatycznego z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP (po wyłączeniu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, w przypadku braku zasilania awaryjnego i wyjście z sali po zakończeniu)		z okienkiem z szybą otwieranie automatyczne - od strony sali operacyjnej automatycznie - od strony z dłonią, z drugiej strony - aktywator nożny z możliwość rozsunięcia automatycznego z pozostawienia w pozycji otwartej przy zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP (po wyłączeniu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, w przypadku braku zasilania awaryjnego i wyjście z sali po zakończeniu)	

OKNA ZEWNĘTRZNE

typ	PVC	
symbol	O1	O2
model	1150 1500	1600 800 800 1500
Sz x Hz wymiary otworu w murze [mm]	1180 x 1940	1630 x 2790
Sz x Hz stwierdzone wymiary okna [mm]	1150 x 1900	1600 x 2750
sposób otwierania	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne
parter	8	3
I piętro	24	-
II piętro	24	-
nadbudówka techniczna	-	-
RAZEM	56	3
UWAGI		

OKNA WEWNĘTRZNE

typ	PVC	systemowe - element zabudowy sal operacyjnych		PVC
symbol	O3	O4	O5	O7
model	1800 2040	3300 1190	3850 1190	600 1190
Sx x Hx wymiary otworu w murze [mm]	1840 x 540	3340 x 1190	3890 x 1190	640 x 540
Sz x Hz stwierdzone wymiary okna [mm]	1800 x 500	3300 x 1150	3850 x 1150	600 x 500
sposób otwierania	stałe	stałe	stałe	stałe
parter	-	-	-	-
I piętro	1	-	-	1
II piętro	-	1	1	-
nadbudówka techniczna	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	1
UWAGI	EI 30	szkło ciołowiowe	szkło ciołowiowe	EI 30

OKNA WEWNĘTRZNE

typ	PVC
symbol	O8
model	1150 1500
Sx x Hx wymiary otworu w murze [mm]	1190 x 1740
Sz x Hz stwierdzone wymiary okna [mm]	1150 x 1700
sposób otwierania	stałe
IV piętro	1
V piętro	1
VI piętro	1
VII piętro	1
RAZEM	4
UWAGI	EI 60

KLAPY ODDYMIAJĄCE

symbol	KO
model	1000 1000
A x B wymiar maksymalny [mm]	1000 x 1000
nadbudówka techniczna w cz. przyotworowej	2
RAZEM	2
UWAGI	podstawa o wysokości 30cm, bez zwietrzeń i kierunkowy

DRZWI ZEWNĘTRZNE

typ	aluminiowe przeszklone		stalowe ocieplone
symbol	Dz1	Dz2	Dz3
model	1400 900 600 2000	1900 900 600 2000	900 2000
Sz x Hz [mm]	1500 x 2050	1900 x 2050	1000 x 2050
Sx x Hx [mm]	1400 x 2000	1800 x 2000	900 x 2000
sposób otwierania*	lewe prawe	dwuskrzydłowe symetryczne	lewe prawe
parter	1 -	1 -	- -
nadbudówka techniczna	- -	- -	1 (1 szt. EI 30) -
RAZEM	1 -	1	- (1 szt. EI 30)
	1		1 (1 szt. EI 30)
UWAGI	elektrozamek połączony z systemem SAP	elektrozamek połączony z systemem SAP	

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

skala 1:100

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
21-400 Łuków, ul. Jana Kazimierza 1a tel. 25 639 80 21 biuro@zdi-projekt.pl www.zdi-projekt.pl

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYNODYNKOWEJ NR 2 PODWINIĘCIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" ZA A ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Etatowo: PB
Nr zes. A.14

ROZBUDOWA

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

Data: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Wanda Dąbrow	73/LBOA-OKK/2010	Architektura	09-2017	
Rysował	mgr inż. arch. Łukasz Michałkiewicz	asystent	Architektura	09-2017	
Sprawdzał	mgr inż. arch. Jolanta Radomska	641/LOA/03	Architektura	09-2017	