ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

skala 1:100

UWAGI:
1. W drzwiach dwuskrzydłowych sposób otwierania dotyczy skrzydła głównego.
2. W przypadku drzwi przesuwnych oznacza się kierunek przesuwania skrzydła przez osobę znajdującą sie od strony skrzydła
3. Ostateczne wymiary otworów zweryfikować na budowie
4. Ilości drzwi podanych w nawiasach zawierają się w ogólnej ilości podanej w poszczególnych komórkach

Oznaczenie sposobu otwierania * - sposób otwierania w drzwiach dwuskrzydowych dotyczy skrzyda głównego (szerszego)

OZNACZENIA PARAMETRÓW STOLARKI:
EI (...), EIS (...) - drzwi o wymaganej klasie odporrnoci ogniowej (EI, EIS), z samozamykaczem
S - drzwi z samozamykaczem


DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	płytowe laminowane															
symbol	Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9	
model																
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	900 x 2050		1000 x 2050		1000 x 2050		1100 x 2050		1100 x 2050		1100 x 2050		1200 x 2050		1300 x 2050	
wymiar w świetle ościeżnicy So x Ho [mm]	800 x 2000		900 x 2000		900 x 2000		1000 x 2000		1000 x 2000		1000 x 2000		1100 x 2000		1200 x 2000	
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
I piętro	2	3	2 (1 szt. EI 60)	4	5	1	7	4	5	3	1	1	-	1	-	2
RAZEM	3	3	2 (1 szt. EI 60)	4	5	1	7	4	5	3	1	1	-	1	-	2
	5		6 (1 szt. EI 60)		6		11		8		2		1		2	
UWAGI	w dolnej części podcięcie o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²				w dolnej części podcięcie o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		1 szt. - drzwi sprzężone z systemem nadciśnieniowym zapobiegania zadymianiu na klatce schodowej (siłownki otwierające)		w dolnej części podcięcie o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		z okienkiem					



DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	aluminiowe ramowe			
symbol	Dw25		Dw27	
model				
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	1100 x 2050		1200 x 2050	
wymiar w świetle ościeżnicy So x Ho [mm]	1000 x 2000		1100 x 2000	
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe
I piętro	1	1	1	1
RAZEM	1	1	1	1
	2		2	
UWAGI	wypełnienie dolnej części: panel nieprzeziemy, górnej: szkło		wypełnienie dolnej części: panel nieprzeziemy, górnej: szkło	

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE

typ	aluminiowe ramowe					
symbol	Dp16		Dp17		Dp18	
model						
otwór w ścianie Sz x Hz [mm]	920 x 2050		1170 x 2050		1170 x 2050	
światło ościeżnicy So x Ho [mm]	850 x 2000		1100 x 2000		1100 x 2000	
sposób otwierania*	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
I piętro	-	1	2	-	5	1
RAZEM	-	1	2	-	5	1
	1		2		6	
UWAGI	szkło mleczne bezpieczne; automat umożliwiający rozsunięcie automatyczne i pozostawienie w pozycji otwartej po zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP		z dolną częścią z panelem nieprzeziemym, górną przeszkloną		z dolną częścią z panelem nieprzeziemym, górną przeszkloną; + możliwość rozsunięcia automatycznego i pozostawienia w pozycji otwartej po zasygnalizowaniu pożaru przez system SAP	


DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYMYKOWE

typ	stalowe	
symbol	Dw35	Dw36
model		
wymiary całkowite Sz x Hz [mm]	1300 x 2050	1650 x 2050
wymiar w świetle ościeżnicy So x Ho [mm]	1200 x 2000	1550 x 2000
sposób otwierania*	dwuskrzydłowe symetryczne	lewe / prawe
I piętro	1 (1 szt. EI 30)	1 (1 szt. EI 30) / -
RAZEM	1 (1 szt. EI 30)	1 (1 szt. EI 30) / -
		1 (1 szt. EI 30)
UWAGI		

OKNA WEWNĘTRZNE

typ	aluminium
symbol	O6
model	
So x Ho wymiary otworu w murze [mm]	890 x 1440
Sz x Hz zewnętrzne wymiary okna [mm]	850 x 140
sposób otwierania	rozwierne
I piętro	1
RAZEM	1
UWAGI	EI 30

OKNA ZEWNĘTRZNE

typ	
symbol	O9
model	
So x Ho wymiary otworu w murze [mm]	2380 x 1790
Sz x Hz zewnętrzne wymiary okna [mm]	2350 x 1750
sposób otwierania	rozwierno-uchylne
I piętro	1
RAZEM	1
UWAGI	okno sprzężone z systemem nadciśnieniowym zapobiegania zadymianiu na klatce schodowej (siłownki otwierające); podziały wg okien istniejących

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ
W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys.: A.2

Obiekt:
REMONT ODDZIAŁU KARDIOLOGII

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch, Mariola Gęborys	73/LBOIA-OKK/2010	Architektura	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch, Sylwia Michałkiewicz	asystent	Architektura	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch, Jolanta Radomska	04/LOIA/03	Architektura	06-2017	