

**„Dostawa sprzętu AGD dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Chłodziarko-zamrażarki (podblatowe) w ilości 6 szt.

Parametry wymagane:

- Pojemność chłodziarki - 70 l +/- 5 l
- Pojemność zamrażarki - 11 l +/- 3 l
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 84 x 48 x 50 cm
- Minimalna klasa energetyczna - E
- Minimalna ilość półek chłodziarki - 2
- Kolor - Biały
- Zmiana kierunku otwierania drzwi - Tak
- Maksymalny hałas - najmniej 40 db
- Sterowanie, termostat - Mechaniczny
- Zakres temperatur chłodziarki - +2⁰ C do +8⁰ C
- Gwarancja - minimum 12 m-cy

Zadanie nr 2 - Chłodziarko-zamrażarki w ilości 12 szt.

Parametry wymagane:

- Pojemność chłodziarki - 12 l +/- 10 l
- Pojemność zamrażarki - 52 l +/- 5 l
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 142 x 50 x 56 cm +/-1 cm
- Minimalna klasa energetyczna - E
- Minimalna ilość półek chłodziarki - 3
- Kolor - Biały
- Zmiana kierunku otwierania drzwi - Tak
- Maksymalny hałas - najmniej 40 db
- Sterowanie, termostat - Mechaniczny
- Zakres temperatur chłodziarki - +2⁰ C do +8⁰ C
- Umiejscowienie zamrażalnika - Na dole
- Oświetlenie we wnętrzu chłodziarki -Ledowe
- Gwarancja - minimum 12 m-cy

Zadanie nr 3 – Ekspres do kawy w ilości 1 szt.

Parametry wymagane:

- Ekspres automatyczny z możliwością przyrządzania różnych napojów w tym: espresso, cappuccino, latte.
- Ciśnienie 19 barów.
- Pojemność zbiornika na wodę minimum 1,8 l.
- Wbudowany młynek z regulacją stopnia zmielenia oraz możliwością stosowania kawy uprzednio zmielonej.
- Zintegrowany spieniacz do mleka.
- Automatyczny system myjący i odkamieniający.
- Moc minimum 1,3 kW.
- Zasilanie 230 V.
- Do zastosowań w gastronomii.
- Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Zadanie nr 4 – Zmywarka kapturowa w ilości 1 szt.

Parametry wymagane :

- zmywarka przeznaczona do użytku profesjonalnego,
- przeznaczone do mycia i wyparzania tac, naczyń, sztućców i talerzy itp.,
- sterowanie elektroniczne,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- cykl mycia 120/180 sek. przy czym dopuszcza się również szybsze cykle
- wyposażona w 2 kosze do talerzy, 2 kosze uniwersalny i kosz na sztućce,
- kosze 500x500 mm,
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół),
- możliwość mycia naczyń o wysokości 420 mm lub wyższych
- dozowniki płynów myjącego i nabłyszczającego w zestawie
- sygnalizacja dźwiękowa końca pracy,
- wyświetlacz pokazujący temperaturę wody bojlera i komory,
- napięcie zasilające 400V,
- temperatura wody mycia 60-65°C
- temperatura wody płukania 82-90°C