







OKNO WEWNĘTRZNE		
typ	systemowe - element zabudowy sal operacyjnych	
symbol	O4	O5
model		
So x Ho wymiary otworu w murze [mm]	3340 x 1190	3890 x 1190
Sz x Hz zewnątrzne wymiary okna [mm]	3300 x 1150	3850 x 1150
sposób otwierania	stałe	stałe
Lokalizacja - II piętro [szt.]	1	1
RAZEM	1	1
UWAGI:	- szkło ołowiane	- szkło ołowiane

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE				
typ	Płytowe medyczne z poszyciem ze stali nierdzewnej na ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki PUR oraz wkładem z ołowiu (osłona przed promieniowaniem RTG)			
symbol	Dp12	Dp13	Dp14	Dp15
model				
So x Ho wymiary otworu w murze [mm]	1100 x 2100	1600 x 2100	1600 x 2100	1600 x 2100
Sz x Hz zewnątrzne wymiary drzwi [mm]	1030 x 2060	1530 x 2030	1530 x 2030	1530 x 2300
sposób otwierania	lewe	prawe	lewe	prawe
Lokalizacja - II piętro [szt.]	1	2	-	1
RAZEM	3	3	1	3
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> • Poszycie ze stali nierdzewnej • Rama aluminiowa • wypełnienie z pianki PUR • wkłada ołowiana • z okienkiem z szybą ołowianą. <ul style="list-style-type: none"> • otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Poszycie ze stali nierdzewnej • Rama aluminiowa • wypełnienie z pianki PUR • wkłada ołowiana • otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony. <ul style="list-style-type: none"> • Listwa uderzeniowa. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Poszycie ze stali nierdzewnej. • Rama aluminiowa. • wypełnienie z pianki PUR. • wkłada ołowiana. • otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią, a z drugiej strony. <ul style="list-style-type: none"> • Listwa uderzeniowa. • Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu) 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Poszycie ze stali nierdzewnej. • Rama aluminiowa. • wypełnienie z pianki PUR. • wkłada ołowiana. • Z okienkiem z szybą ołowianą. • Otwieranie automatyczne – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią, z drugiej strony <ul style="list-style-type: none"> • listwa uderzeniowa. • Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu) 			